

TEHNILISED ANDMED	NX 300h
Mootor	2.5 VVT-i Lexus Hybrid Drive 4WD
Tüüp	2AR-FXE
Silindrite arv	4
Klapimehhanism	16-Valve DOHC, Chain Drive
Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm	90.0 x 98.0
Töömaht, cm ³	2494
Surveaste	12.5 : 1
Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min	155 @ 5700
Maksimaalne võimsus, kW/p/min	114 @ 5700
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min	210 @ 4200 - 4400
Kütuse oktaan-/tsetaaniarv	95E
Kombineeritud koguvõimsus, hj/kW	197/145
Keretüüp	
Vedrustuse tüüp - ees	McPhersoni vedrustus
Vedrustuse tüüp - taga	Topelt õõtsharkidega
Uste arv	5
Istekohtade arv	5
Mõõdud	
Pikkus, mm	4630
Laius, mm	1845
Kõrgus, mm	1640
Kaubaaluse pikkus, mm	948
Kaubaaluse laius, mm	1130
Kaubaaluse kõrgus, mm	682
Teljevahe, mm	2660
Rööbe - ees, mm	1580
Rööbe - taga, mm	1570
Üleulatuva esiosa pikkus, mm	995
Üleulatuva tagaosaga pikkus, mm	975
Kliirens, mm	170
Kütusekulu	
Kütuse liik	Bensiin
Maanteel, l/100km	5
Linnas, l/100km	5,1
Kombineeritud, l/100 km	5,1
Kombineeritud CO2 emissioon, g/km	117
Rool	
Tüüp	Hammaslatt ja hammasratas
Suhe	14,7
Pöörderaadius rehvist, m	5,7
Pöörderaadius pörkerauast, m	6,5
Sõidumomadused	
Maksimumkiirus, km/h	180
Kiirendus 0-100 km/h	9,2
Õhutakistuskoeffitsient	0,33

TEHNILISED ANDMED	NX 300h
Massid	
Tühimass, kg	1785 - 1905
Täismass, kg	2395
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg	1500/750
Kandevõime, kg	490-610
Pagasiruum, l	475
Kütusepaagi maht	56
Jõuülekanne	
Tüüp	P314/Q211
Käigukast	Elektriliselt juhitud variaatorülekanne (E-CVT)
Ülekandesuhted	Muudetav suhe
Pidurid	
Ees	Ventileeritud ketaspidurid
Taga	Täisketas
Rehvid ja veljed	
Ratta mõõtmed	7J x 17
Rehvimõõt	225/65 R17